



Produktspezifikationen

Handgefertigtes Steinfurnier

Produktauswahl:	Estate
Allgemeine Informationen:	Hergestellte Steinfurniere für Innen- und Außenbereich
Komposition:	Zementbasierter Verbundwerkstoff mit geringer Dichte (LW)
Familie:	Mathios Stone
Farbvielfalt:	Beige, Silver, Earth, Rusty
Form:	Rechteckig
Ungefähre Abmessungen (cm):	
Flach (Höhe/Länge/Dicke)	W=10/20, L=10/20/30, D=4
Ecke (Höhe/Länge A/Länge B/Dicke)	0
Ungefähres Gewicht:	
Flach (kg/m²)	~ 50
Ecke (kg/m)	-
Kleber (kg/m²)	8~ 10
Fugenmörtel (kg/m²)	8~ 10
ENDGÜLTIGE EIGENSCHAFTEN	
Bruttotrockendichte (kg/m³) (EN 772-13):	1420 (±7%)
Druckfestigkeit (N/mm²) (EN 772-1):	25
Biegefestigkeit (MPa) (EN 12372):	4
Frostbeständigkeit nach 56 Zyklen (EN 12371):	Klasse 0 (56 Zyklen)
Durchschnittliche Feuchtigkeitsaufnahme (EN 13755):	14% (±1%)
VOC Emissions (NF EN ISO 16000-3, NF ISO 16000-6, NF EN ISO 16000-9, NF EN ISO 16000-11):	A+
Installationsanleitung:	Bitte fragen Sie nach der neuesten Version der Installationsanleitung
Reaktion auf Feuer:	Euroclass A1

Bei den oben genannten Daten handelt es sich um typische Durchschnittswerte, die gemäß anerkannten europäischen Normen ermittelt wurden und normalen Herstellungsschwankungen unterliegen. Sie stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Alle bisher veröffentlichten Produktinformationen werden durch die hier genannten Werte ersetzt und verlieren damit ihre Gültigkeit.

Revision: 6 / Datum: 23.05.2023

Contact information: +30 210 49 13 502, +30 210 42 57 310, fax: +30 210 49 03 949, e-mail: mathios@mathios.gr

Für weitere Informationen und Anwendungshinweise kontaktieren Sie uns bitte.